



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden VeroLinePlus Dekor/Holzart Tretiner Eiche natur








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegezug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Objekt-Line Plus

Die Serie Objekt-Line Plus umfasst 14 Dekore im großzügigen Landhausdielen-Format, die eine weiträumige ästhetische Flächenwirkung erzeugen. Mit seiner 0,55 mm starken Nutzschrift ist der Boden extrem strapazierfähig und abriebfest - die perfekte Wahl für private und gewerbliche Räume mit hoher Bodenbelastung.



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Stark beanspruchter
Gewerbebereich



	Life 10 mm HDF-Klick
Formate / mm	1235 x 305 x 10
VPE	1,88 m² (5 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nuttschicht	0,55 mm

	Nautico 5 mm Direktclick
Formate / mm	1235 x 305 x 5
VPE	3,00 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nuttschicht	0,55 mm

	Nautico Silent 6,4 mm Direktclick mit Trittschalldämmung
Formate / mm	1235 x 305 x 6,4
VPE	2,26 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nuttschicht	0,55 mm

	Pure 2 mm Klebefliese
Formate / mm	1235 x 305 x 2 / 1235 x 230 x 2 / 617 x 230 x 2
VPE	1,88 m² (5 Fliesen) / 1,42 m² (5 Fliesen) / 1,42 m² (10 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de